AT *320*

DESENGRAXANTE

• DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AT 320 trata-se de um desengraxante líquido de embalagens plásticas e metal em geral.

• APLICAÇÕES

Nas indústrias metal mecânica na limpeza de embalagens plásticas e metal em geral. Indicado para uso a jato em máquinas lavadoras ou máquinas por “spray”, a quente.

• INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar o produto AT 320 na concentração de 1,0 a 3,0 % a quente de 65°C até 80°C, por tempo de contato dependendo do grau de sujidade e das características da embalagem, podendo variar entre 2 e 5 minutos.
Consulte nosso departamento técnico para orientação do melhor processo de aplicação de nossos produtos.

• PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito. Em ambos os casos, procure cuidados médicos, levando consigo o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência: líquido límpido
Cor: castanho claro
Densidade: 1,028 à 1,048
Composição: Tensoativos não iônicos, tensoativos catiônicos, Alcalinizante, Sequestrantes e Veículo.

• INFORMAÇÕES GERAIS

Conservar o produto na sua embalagem original e em local seco, fresco e longe de alimentos. Nossos serviços de atendimento ao cliente estarão sempre ao dispor para sugerir o uso mais eficiente de nossos produtos e sistemas de aplicação, determinante para seu melhor aproveitamento e segurança.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA

ISSA MEMBER

Kaluskin