ATMOSFERA AT *350*

DESENGRAXANTE

• DESCRIÇÃO DO PRODUTO

AT 350 limpa sem atacar peças metálicas ou plásticas, carburadores e válvulas injetoras, através de sistemas ultrassom ou por imersão.
AT 350 é um produto composto por matérias primas que na mistura originam uma micro emulsão, otimizando a sua performance.

• INSTRUÇÕES DE USO

Por ultrassom: prepare uma solução a 7% (0,5 litro **de** AT 350 para cada 7 litros de água). Temperatura: 50 a 70 °C.
Por imersão: prepare uma solução de 5% a 10% (5 a 10 litros de AT 350 para cada 100 litros de água). Temperatura: 60 a 90 °C.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência: Líquido límpido
Cor: Âmbar
Densidade: 1,028 - 1,048
Composição: Ácido Oleico
Tensoativos não iônicos
Neutralizante
Inibidor de Corrosão
Sequestrante
Solubilizante
Veículo

• VANTAGENS E BENEFÍCIOS

AT 350 realça o brilho e a resistência à corrosão dos materiais metálicos pela disposição de uma película protetora uniforme e hidrófoba.
AT 350 não contém fenóis ou solventes em sua formulação, tornando-o seguro ao manuseio.

• PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Se ingerido não provoque vômito. Em ambos os casos, procure cuidados médicos, levando consigo o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

• INFORMAÇÕES GERAIS

Conservar o produto na sua embalagem original e em local seco, fresco e longe de alimentos. Nossos serviços de atendimento ao cliente estarão sempre ao dispor para sugerir o uso mais eficiente de nossos produtos e sistemas de aplicação, determinante para seu melhor aproveitamento e segurança.

Aut. Func. / M.S. N° 3.01.546-9

ISSA MEMBER

Kalykim